

三轴自动喷胶机：

动力选配	喷涂范围	工作速度	喷涂精度	工作效率
步进电机	×	×	×	×
伺服电机	800*600（可定制）	3000 转/分	±0.5-1mm	提高 800%~1200%相对于人工

行业应用：

选配供料系统	适用胶水类型	适用行业
真空压力桶	白胶、黄胶等水性胶	手袋、鞋业、包装、汽车内饰等
普通热熔胶机	各种热熔胶	鞋业、包装、礼品、家电、汽车等
PUR 热熔胶机	车灯胶、西卡胶等粘稠大的胶	汽车、发动机等

技术参数：

*操作简便，可储存上千个文件，可导入 CAD 文件进行复杂编辑。

*速度快、精度高、稳定好以及环保卫生。

*每分钟能最快生产 9 个产品 最低也能生 6 个

主要特点：

1) 节省胶水：运用稳定的自动喷胶控制系统，喷涂效果均匀，喷胶宽度 3~150mm，涂胶宽度 3~6mm，比人工擦胶涂胶节省胶水量 30%~40%。

2) 节省劳动力：喷胶速度快，工作时间长，生产效率高，可节省人工 4-6 人。

3) 操作方便：手动，脚踏和自动控制系统；触摸屏上可任意设定规则和不规则图形，可根据台面上的物件手柄操作画图。

节能环保：本机设有吸风过滤系统，喷胶时将气味及多余的胶水进行吸风过滤处理；待机时全密封，防止胶水挥发。

